

油圧専用バルブ

ストップバルブ PT・フランジ式

掛率 %

HT-0210 ストップバルブ(コンパクトタイプ)



最高使用圧力:21Mpa
材質:S30C-L

サイズ	価 格
HT-0210- 8 (1/4)	6,140
HT-0210-10 (3/8)	6,860
HT-0210-15 (1/2)	8,920
HT-0210-20 (3/4)	12,680

HT-1211 ストップバルブ(S25C)



最高使用圧力:21Mpa
材質:S25C

サイズ	価 格
HT-1211-10-23 (3/8)	17,460
HT-1211-15-23 (1/2)	22,140
HT-1211-20-23 (3/4)	28,570
HT-1211-25-23 (1)	40,220
HT-1211-32-23 (1 1/4)	46,060
HT-1211-40-23 (1 1/2)	64,080
HT-1211-50-23 (2)	97,870

HT-4211 ストップバルブ(FC300)



最高使用圧力:21Mpa
材質:FC300

サイズ	価 格
HT-4211- 8-23 (1/4)	14,320
HT-4211-10-23 (3/8)	14,320
HT-4211-15-23 (1/2)	16,370
HT-4211-20-23 (3/4)	20,440
HT-4211-25-24 (1)	33,750
HT-4211-32-24 (1 1/4)	40,330

HF-4211 ストップバルブ(フランジ式)



最高使用圧力:21Mpa
材質:FC300

サイズ	価 格
HF-4211- 8-23 (1/4)	19,420
HF-4211-10-23 (3/8)	19,420
HF-4211-15-23 (1/2)	21,000
HF-4211-20-23 (3/4)	26,100
HF-4211-25-24 (1)	38,400
HF-4211-32-24 (1 1/4)	46,000
HF-4211-40-23 (1 1/2)	69,560
HF-4211-50-23 (2)	97,200
HF-4211-65-23 (2 1/2)	166,250
HF-4211-80-23 (3)	247,100

油圧専用バルブ

ボールバルブ・ニードルバルブ PT・フランジ式

掛率 %

BV-T 2ポートボールバルブ



材質:SCM440

最高使用圧力	品番 / サイズ	価 格
31.5Mpa	BV-T01-21 (1/8)	11,250
	BV-T02-21 (1/4)	12,220
30Mpa	BV-T03-21 (3/8)	13,130
	BV-T04-21 (1/2)	18,130
	BV-T06-21 (3/4)	26,800
25Mpa	BV-T08-21 (1)	33,300
	BV-T10-21 (1 1/4)	35,250
21Mpa	BV-T12-21 (1 1/2)	95,300
	BV-T16-21 (2)	109,400

HBV/HBVD 2ポートボールバルブ(フランジタイプ)



最高使用圧力:21Mpa

材質	品番 / サイズ	価 格
SS400	HBV -F03- 9 (3/8)	56,100
	HBV -F04-14 (1/2)	62,500
	HBV -F06-19 (3/4)	78,200
FCD400	HBVD-F08-25 (1)	93,800
	HBVD-F10-25 (1 1/4)	93,800
	HBVD-F12-32 (1 1/2)	125,700
	HBVD-F16-40 (2)	140,700

GV-G/A ゲージバルブ




最高使用圧力:21Mpa

品番 / サイズ	価 格
GV-G (A) 22 (1/4)	6,400
GV-G (A) 33 (3/8)	6,400
GV-G (A) 22-N (1/4)	7,430
GV-G (A) 33-N (3/8)	7,430

G=ストレート形
A=アングル形
N=バネ付ナット付

GNT ニードルバルブ



最高使用圧力:35Mpa

品番 / サイズ	価 格
GNT-02 (1/4)	6,890
GNT-03 (3/8)	8,260
GNT-04 (1/2)	12,400
GNT-02-L (1/4)	6,890
GNT-03 L (3/8)	9,100
GNT-04-L (1/2)	13,620

油圧専用バルブ

掛率 %

スロットルチェックバルブ・スロットルバルブ PT

HT-720 HT-728 スロットルチェック・スロットルバルブ



材質:S30C-L N=チェックなし

最高使用圧力	品番 / サイズ	価 格
21Mpa	HT-720 -01 (1/8)	6,260
28Mpa	HT-728 -02 (1/4)	9,380
	HT-728 -03 (3/8)	9,380
	HT-728 -04 (1/2)	15,630
	HT-728 -06 (3/4)	21,870
	HT-728-N-01 (1/8)	5,940
	HT-728-N-02 (1/4)	8,910
	HT-728-N-03 (3/8)	8,910
	HT-728-N-04 (1/2)	14,840
	HT-728-N-06 (3/4)	20,800

FVP-720 スロットルチェックバルブ(圧力補償付)



最高使用圧力:21Mpa
材質:S30C-L

品番 / サイズ	価 格
FVP-720-T02-12 (1/4)	31,260
FVP-720-T03-12 (3/8)	37,500
FVP-720-T04-12 (1/2)	43,760
FVP-720-T06-12 (3/4)	62,500

HTIC インラインチェックバルブ



最高使用圧力:25Mpa
材質:S45C

品番 / サイズ	価 格
HTIC-02-**-10 (1/4)	5,000
HTIC-03-**-10 (3/8)	5,940
HTIC-04-**-10 (1/2)	7,190
HTIC-06-**-10 (3/4)	7,800
HTIC-08-**-10 (1)	11,000
HTIC-10-**-10 (1 1/4)	12,500

**=クラッキング圧力
04=0.04Mpa
35=0.35Mpa
50=0.5Mpa

その他



ステンレス製 ボールバルブ
BV-T



ステンレス製 ストップバルブ
HT-1211



ステンレス製 ストップバルブ
HF-4211



電磁操作バルブ
HSO-T/G

PTタイプ